

POLU-AUTOMATSKI PARKING SISTEM - MAX3

Maksimalna sigurnost



Tehnički list

- ✓ CE sertifikat
- ✓ Ušteda prostora
- ✓ Nezavisan parking
- ✓ Niski troškovi održavanja
- ✓ Fleksibilno parkiranje
- ✓ Nizak nivo buke


Max3 (Max3-R)

► Polu-automatski parking sistem


Dimensions

- Sve navedene dimenzije su minimalne, konačne dimenzije.
- Tolerancije dimenzija ± 0.1
- Dimenzije su u cm
- Ravnost poda kolovoza strogo je u skladu sa DIN 18202, tabela 3, red 3.

Standardni putnički automobil (L)



Standardni karavan (K)





Standardni putnički automobili su vozila bez ikakvih sportskih opcija kao što su spojleri, niskoprotifilne gume itd.

Mogućnosti parkiranja

	Standardni MAX3	Ojačani MAX3-R
Širina u cm	190 ²	190 ²
Težina u kg	maks. 2000	2600
Opterećenje po točka u kg	maks. 500	650

Visinske dimenzije


Sve varijante visina jame nalaze se na strani 2.



► Specification

- Nezavisan parking
- Povezanost rastera (noseće čelične konstrukcije)
 - Minimalno 2 rastera za 5 vozila
 - Maksimalno 10 rastera
- Visine automobila = 150 cm do 220 cm
- Dužina automobila = 500 cm do 520 cm
- Max3 (Standard): Nosivost = 2000 kg po parking mestu, korisna širina platforme do 270 cm
- Max3-R (Ojačani): Nosivost = 2600 kg po parking mestu. Korisna širina platforme do 270 cm

► Garaža bez garažnih vrata



► Napomene

- Da bi se ispunile minimalne konačne dimenzije, moraju se uzeti u obzir i tolerancije prema VOB, deo C (DIN 18330 i 18331) i DIN 18202.
- Širina automobila za širinu platforme 230 cm. Za najveću lakoću upotrebe, preporučujemo širine platforme od 250 do 270 cm. U koliko se koriste šire platforme moguće je parkirati i šire automobile.
- Dimenzije zavise od vrste i veličine vrata. Vrata treba izabrati u skladu sa DIN EN 14010.
- Povezivanje uzemljenja sistema sa centralnim uzemljenjem radi se na licu mesta (obezbeđuje kupac).
- Na prelaznom delu između poda jame i zidova nisu mogući montirati ugaono/gipsane lajsne. Ako se zahtevaju ugaono/gipsane lajsne onda moraju biti projektovani manji sistemi ili šira udubljenja.
- Drenažni ispušt 10x2 cm sa drenažnom jamom 50 x 50 x 50 cm, ugradnja pumpe za vodu (pogledajte dimenzije proizvođača)
- Ove podne površine treba da budu horizontalne i na jednakim nivoima po celoj širini jame.
- Za nesmetano korišćenje vašeg parking mesta i za smeštaj dužih automobila, preporučujemo jamu dužine 570 cm.



Ako su prskalice potrebne, pobrinite se da tokom faze projektovanja obezbedite neophodan slobodan prostor.

Strana 1
Preseci,
dimenzije,
podaci o
vozilima

Strana 2
Varijante
i visinske
dimenzije

Strana 3
Širinske
dimenzije

Strana 4
Širinske
dimenzije,
razmak od
zida

Strana 5
Numerisanje,
Funkcionisanje,
Pristup

Strana 6
Plan
opterećenja,
prostor za
ugradnju
kanala

Strana 7
Električna
instalacija,
detalji
hidrauličkom
agregatu


Strana 8
Tehničke
napomene

Strana 9
Objekti od
kupaca

Strana 10
Opis

Strana 11
Opis

► Pregled varijanti automatskih parking sistema i građevinskih visina



Max3 Tip	Dubina jame (PD)	Visina vozila (LF)	Building Height (H)			Visina vozila (GF)	Visina vozila (UF)											
							150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	
Max3-175	175	150	345	365	380	150	325											
						155	330	335										
						160	335	340	345									
						165	340	345	350	355								
						170	345	350	355	360	365							
						175	350	355	360	365	370	375						
						180	355	360	365	370	375	380						
						185	360	365	370	375	380							
						190	365	370	375	380								
						195	370	375	380									
						200	375	380										
						205	380											
Max3-200	200	175	375	405		175	350	355	360	365	370	375						
						180	355	360	365	370	375	380	385					
						185	360	365	370	375	380	385	390	395				
						190	365	370	375	380	385	390	395	400	405			
						195	370	375	380	385	390	395	400	405				
						200	375	380	385	390	395	400	405					
						205	380	385	390	395	400	405						
Max3-230	230	205	435			205	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435



Dozvoljena visina vozila u prizemlju mora biti jednaka ili veća od visine vozila na donjem nivou!

Strana 1
Preseci,
dimenzije,
podaci o
vozilima

Strana 2
Varijante
i visinske
dimenzije

Strana 3
Širinske
dimenzije

Strana 4
Širinske
dimenzije,
razmak od
zida

Strana 5
Numerisanje,
Funkcionisa-
nje, Pristup

Strana 6
Plan
opterećenja,
prostor za
ugradnju
kanala

Strana 7
Električna
instalacija,
detalji
hidrauličkom
agregatu

Strana 8
Tehničke
napomene


Strana 9
Objekti od
kupaca

Strana 10
Opis

Strana 11
Opis

► Širinske dimenzije sa garažnim vratima


► Klizna vrata iza stubova



Visina automobila (UF & GF)	150	155	160	165	170	175	180	185	190
Ulazna visina (H1)	210	210	210	210	210	210	210	210	210


Visina automobila (UF & GF)	195	200	205
Ulazna visina (H1)	210	220	220

Stubovi po svakom mestu raster




korisna širina platforme	Širina rastera (RB)	Širina garaže	
		B1	B2
230	250	250	230
240	260	260	240
250	270	270	250
260	280	280	260
270	290	290	270

Stubovi po svakom drugom mestu rastera



korisna širina platforme	Širina rastera (RB)	Širina garaže	
		B3	B4
230	250	500	480
240	260	520	500
250	270	540	520
260	280	560	540
270	290	580	560


► Klizna vrata ispred stubova



Visina automobila (UF & GF)	150	155	160	165	170	175	180	185	190
Ulazna visina (H1)	210	210	210	210	210	210	210	210	210


Visina automobila (UF & GF)	195	200	205
Ulazna visina (H1)	210	220	220

Stubovi po svakom mestu raster



korisna širina platforme	Širina rastera (RB)	Širina garaže	
		B1	B2
230	250	250	230
240	260	260	240
250	270	270	250
260	280	280	260
270	290	290	270

Stubovi po svakom drugom mestu rastera



korisna širina platforme	Širina rastera (RB)	Širina garaže	
		B3	B4
230	250	500	480
240	260	520	500
250	270	540	520
260	280	560	540
270	290	580	560

Strana 1
Preseci, dimenzije, podaci o vozilima

Strana 2
Varijante i visinske dimenzije

Strana 3
Širinske dimenzije

Strana 4
Širinske dimenzije, razmak od zida

Strana 5
Numerisanje, Funkcionisanje, Pristup

Strana 6
Plan opterećenja, prostor za ugradnju kanala

Strana 7
Električna instalacija, detalji hidrauličkom agregatu

Strana 8
Tehničke napomene


Strana 9
Objekti od kupaca

Strana 10
Opis

Strana 11
Opis

► Širinske dimenzije sa garažnim vratima

► Klizna garažna vrata između stubova



Visina automobila (UF & GF)	150	155	160	165	170	175	180	185	190
Ulazna visina (H1)	220	220	220	220	220	220	220	220	220


Visina automobila (UF & GF)	195	200	205
Ulazna visina (H1)	220	230	230

Stubovi po svakom mestu raster




Opcija nije moguća!

Stubovi po svakom drugom mestu rastera



korisna širina platforme	Širina rastera (RB)	Širina garaže	
		B3	B4
230	250	500	480
240	260	520	500
250	270	540	520
260	280	560	540
270	290	580	560


► Rol garažna vrata



Visina automobila (UF & GF)	150	155	160	165	170	175	180	185	190
Ulazna visina (H1)	210	210	210	210	210	210	210	210	210


Visina automobila (UF & GF)	195	200	205
Ulazna visina (H1)	210	220	220

Stubovi po svakom mestu raster



korisna širina platforme	Širina rastera (RB)	Širina garaže	
		B1	B2
230	250	250	230
240	260	260	240
250	270	270	250
260	280	280	260
270	290	290	270

► Razmak od zida



Preporučujemo širinu platforme od minimalno 250 cm i širinu vozne trake od 650 cm kako bi vozila mogla nesmetano da uđu i izađu iz **car stackers**-sistema bez poteškoća.

Uže platforme mogu ometati parkiranje prema sledećim kriterijumima.

- Širina vozne trake
- Ulazni uslovi
- Dimenzije vozila

Strana 1
Preseci, dimenzije, podaci o vozilima

Strana 2
Varijante i visinske dimenzije

Strana 3
Širinske dimenzije

Strana 4
Širinske dimenzije, razmak od zida

Strana 5
Numerisanje, Funkcionisanje, Pristup

Strana 6
Plan opterećenja, prostor za ugradnju kanala

Strana 7
Električna instalacija, detalji hidrauličkom agregatu

Strana 8
Tehničke napomene


Strana 9
Objekti od kupaca

Strana 10
Opis

Strana 11
Opis

Numeracija parking mesta

Standardna numeracija parking mesta za automobile je sledeća:



U podrazumevanoj postavci donja platforma br. 2 je podignut na ulazni nivo (Plafon jame prema bezbednosnim propisima).

Različita numeracija je moguća samo uz doplatu.

Obratite pažnju na sledeće specifikacije:


- U principu, prazan prostor mora biti raspoređen sa leve strane.
- Brojevi se moraju dostaviti 8 – 10 nedelja pre datuma isporuke.

Funkcionisanje



Primer :

Za pristup parking mestu br.8:

- Proverite prvo da li su sva vrata zatvorena, a zatim izaberite broj 8 na upravljačkom pultu.
- Da bi se izvezlo vozila sa platforme br. 8 moraju se gornje platforme pomeriti ulevo.
- Prazno mesto je sada iznad vozila koje treba da se odveze sa platforme. Platforma br. 8 biće podignuta.
- Vozilo na platformi broj 8 sada može da se odveze sa platforme.



Pristup



Prikazani maksimalni pristupni uglovi ne smeju se prekoračiti.

Nepravilni prilazni uglovi uzrokuju ozbiljne probleme manevrisanja i pozicioniranja na parking sistemu za koje kompanija **car stackers d.o.o** ne preuzima nikakvu odgovornost.

Strana 1
Preseci,
dimenzije,
podaci o
vozilima

Strana 2
Varijante
i visinske
dimenzije

Strana 3
Širinske
dimenzije

Strana 4
Širinske
dimenzije,
razmak od
zida

Strana 5
Numerisanje,
Funkcionisa-
nje, Pristup

Strana 6
Plan
opterećenja,
prostor za
ugradnju
kanala

Strana 7
Električna
instalacija,
detalji
hidrauličkom
agregatu


Strana 8
Tehničke
napomene

Strana 9
Objekti od
kupaca

Strana 10
Opis

Strana 11
Opis

► Električne instalacije



Električna oprema

koju isporučuje kupac

R. Br.	Količina	Opis	Položaj	Frekvencija
1	1	Brojilo električne energije	napojni vod	
2	1	Glavni osigurač : 3 x osigurač 16 A (spor) ili automatski 3 x 20 A (karakteristika okidača K, G ili C)	napojni vod	1 od 3,0 kW po agregatu
3	1	Napojni vod 5 x 2,5 mm ² (3 PH + N + PE) sa obeleženim provodnicima i kanalicom	do glavnog prekidača	1 po jedinici
4	1	Napojni vod 5 x 2,5 mm ² (3 PH + N + PE) sa obeleženim provodnicima i kanalicom	od glavnog prekidača do elektro ormara	1 po jedinici
5	1	Glavni prekidač sa mogućnošću zaključavanja	definisati projektom	1 po jedinici
6	svakih 10 m	Priključak za osnovno uzemljenje	Ugao dna jame	
7	1	Mogućnost ujednačenosti priključnog sistema za osnovno podno uzemljenje prema DIN EN 60204		1 po sistemu

Električna oprema


koju isporučuje **car stackers d.o.o**

R. Br.	Opis
8	Razvodna kutija
9	Upravljačka linija 4 x 2,5 mm ² sa obeleženim provodnicima i kanalicom
10	Hidraulički agregat 3,0 kW / 5,2 kW, trofazni, 230/400 V, 50 Hz
11	Upravljačka linija 4 x 1 mm ² sa obeleženim provodnicima i kanalicom
12	Upravljački pult
13	Upravljačka linija 3 x 1 mm ² (PH + N + PE)


Upravljački pult

Upravljački pult mora biti dostupna u svakom trenutku sa spoljne strane! Približne dimenzije 100 x 100 x 30 cm.

Proseći zida od upravljačkog pult do parking sistema (za pojašnjenje kontaktirajte **car stackers d.o.o**).



► Detaljna konstrukcija objekta –osnovni hidraulični agregat



Ako ugradnja hidrauličnog agregata nije moguća u susednoj prostoriji ili zgradi, hidraulični agregat i električne komponente moraju biti smešteni u ormaru (uz doplatu).

Ormar se projektuje u zadnjem delu parking sistema. Za ovu svrhu potreban je temelj (140 x 60 cm) od betona (kvalitet betona min. C20/C25). Ormar je ankerisan u pod. Dubina bušotine je približno 10 cm.

► Tehničke napomene

Oblast korišćenja

Standardno, sistem je pogodan za dugotrajno parkiranje automobila. Česta upotreba gornjeg parking mesta (npr. kratkotrajno parkiranje u poslovnim zgradama ili hotelima) zahteva strukturne modifikacije sistema **car stackers**.

Uređaji

Ugrađuje se hidraulični agregat niske buke koji se montira na antivibracione montažni nosač. Ali preporučujemo da se garaža odvoji od stambene zgrade. Ako nije moguće, montirati hidraulični agregat u susedne objekte ili prostorije, hidraulični agregat i električne komponente moraju biti smeštene u ormaru (uz doplatu) (pogledajte “**Detaljna konstrukcija objekta –osnovni hidraulični agregat**”, strana 7).

CE sertifikat

Ponuđeni sistemi odgovaraju DIN EN 14010 i EC Direktivi o mašinama 2006/42/EG.

Dokumenti za prijavu zgrade

Prema LBO i GaVo (propisi o garaži), sistemi **car stackers** podležu odobrenju. Molimo pridržavajte se lokalnih pravila i propisa.

Dostupni dokumenti

- Oblik zidova jame (mogućnost pomeranja zidova jame u zahtevani prostor za platformu u cilju uštede prostora)
- Ponuda / ugovor za održavanje
- Deklaracija o usklađenosti

Ekološki uslovi

Ambijentalni uslovi za područja oko parking sistema:

- Temperaturni opseg -10 °C do +40 °C
- Relativna vlažnost vazduha od 50% pri maksimalnoj spoljnoj temperaturi od +40 °C.

Podizanje i spuštanje parking sistema se izračunava na temperaturi okoline od +10 °C i sa hidrauličnim sistemom pozicioniranim neposredno uz parking sisteme. Vreme rada parking sistema se povećava pri nižim temperaturama okoline ili kod dužih hidrauličkih linija.

Održavanje i zaštita

Da biste izbegli oštećenje od korozije, molimo vas da pratite posebna uputstva za čišćenje i održavanje (u skladu sa listom „Zaštita od korozije“) i obezbedite dobro provetravanje vaše garaže.

Zaštita od buke

Standardna zaštita od buke:

U skladu sa DIN 4109-1 (Zvučna izolacija u zgradama – Deo 1: Minimalni zahtevi) – Odeljak 9:

- Maksimalni nivo buke u stambenim i spavaćim prostorima 30 dB (A).

Ne uzima se u obzir buka koju stvaraju korisnici.

Za pridržavanje ovih veličina potrebne su sledeće vrednosti:

- Paket za zaštitu od buke u skladu sa predračunom/porudžbinom (**car stackers d.o.o**).
- Vrednosti izolacije buke građevinskih objekata minimalnog procenjen indeksa redukcije zvuka je min. $R'w = 57$ dB (uslugu obezbeđuje kupac).

Povećana zaštita od buke (poseban ugovor):

U skladu sa DIN 4109-5 (Zvučna izolacija u zgradama – Deo 5: Povećani zahtevi) – Odeljak 8:

- Maksimalni nivo buke u stambenim i spavaćim prostorima 25 dB (A).

Ne uzima se u obzir buka koju stvaraju korisnici.

Za pridržavanje ovih veličina potrebne su sledeće vrednosti:

- Paket za zaštitu od buke u skladu sa predračunom/porudžbinom (**car stackers d.o.o**).
- Vrednosti izolacije buke građevinskih objekata minimalnog procenjen indeksa redukcije zvuka je min. $R'w = 62$ dB (uslugu obezbeđuje kupac)

SAVET : Korisnička buka je buka na koju mogu uticati pojedinačno naši korisnici **car stackers** sistema. One se stvaraju prilikom pristupa platformi, zalupanja vrata vozila, buke motora i kočnica.

Strana 1
Preseci,
dimenzije,
podaci o
vozilima

Strana 2
Varijante
i visinske
dimenzije

Strana 3
Širinske
dimenzije

Strana 4
Širinske
dimenzije,
razmak od
zida

Strana 5
Numerisanje,
Funkcionisa-
nje, Pristup

Strana 6
Plan
opterećenja,
prostor za
ugradnju
kanala

Strana 7
Električna
instalacija,
detalji
hidrauličkom
agregatu

Strana 8
Tehničke
napomene

Strana 9
Objekti od
kupaca

Strana 10
Opis

Strana 11
Opis

► Sredstva koje obezbeđuje kupac

Sigurnosne zaštite

Prilikom izgradnje parking sistema, u skladu sa DIN EN ISO 13857, sigurnosne zaštite se postavljaju neposredno ispred, pored ili iza sistema gde se nalaze kolovozi.

Numerisanje parking mesta

Po potrebi numerisanje parking mesta.

Građevinske usluge

Sistemi za ventilaciju, gašenje i dojavu požara, kao i pojašnjenje i usklađenost sa relevantnim regulatornim zahtevima.

Osvetljenje

Kupac mora da poštuje lokalne propise koji se odnose na osvetljenje parking mesta i kolovoza. U skladu sa DIN EN 12464-1 „Rasveta i osvetljenje – Osvetljenje radnih mesta“, nivo osvetljenosti min. 200 lx preporučuje se za parking mesta i radnu površinu sistema.

Drenaža

Za prednji deo jame preporučujemo drenažni kanal koji je spojen sa podnim odvodni sistemom ili kanalom (50 x 50 x 20 cm). Odvodni kanal može biti nagnut u stranu, ali ne i sam pod jame (dostupan je uzdužni nagib). Iz razloga zaštite životne sredine preporučujemo farbanje poda jame, kao i postavljanje separatora ulja i benzina na priključke javne kanalizacione mreže.

Zidni otvori

Svaki neophodan zidni otvori prema strani 1.

Trakasti temelji

Ako se zbog strukturnih uslova moraju postaviti trakasti temelji, kupac će obezbediti pomoćnu platformu koja doseže do vrha navedenih trakastih temelja kako bi se omogućila lakša montaža.

Električno napajanje glavnog prekidača / konektora za osnovno uzemljenje

Kupac mora tokom montaže instalirati kabl za napajanje do glavnog prekidača. Funkcionalne sposobnosti mogu da provere naši inženjeri na licu mesta, u saradnji sa inženjerom elektrotehnike. Ako to nije moguće tokom montaže iz razloga koji se pripisuju kupcu, kupac mora angažovati inženjera elektrotehnike.

Kupac mora uzemljiti čeličnu konstrukciju sa priključkom za osnovno uzemljenje (maksimalno rastojanje uzemljenja 10 m) i mogućnost ujednačenosti u skladu sa DIN EN 60204 (vidi **“Električna instalacija”**, strana 7)

Ogibljenje vrata

Visina gornje grede „H1“ (vidi **“Šarinske dimenzije”**, strane 3 i 4) koju smo odredili je apsolutno neophodna. Kod različitih visina, dodatne mere za pričvršćivanje vrata (ogibljenje vrata) se rade uz doplatu.


Sigurnosni štitnici

Sigurnosni štitnici su neophodni ako postoji razmak između vrata i bočnih zidova. Po želji se mogu naručiti u **car stackers d.o.o** uz doplatu.


Upravljački pult

Isprazniti kanalice i udubljena za upravljačke komponente (pogledajte **“Električna instalacija”**, strana 7). Prilikom korišćenja preklopnih vrata potrebna je konsultacija sa **car stackers d.o.o**.

Upravljački pult montiran na zidu



Upravljački pult montiran u zid



Ostale usluge na lokaciji

- Priprema jame za parking sistem
- Mere za sprovođenje propisa o zaštiti voda
- Mere za poštovanje propisa protivpožarne zaštite i zaštite od buke u skladu sa DIN4109
- Dimenzije jame
- Svakodnevno ažuriranje fotografija projekta, ako je potrebno.
- Osnovno uzemljenje ako je potrebno
- Sve dozvole i saglasnosti

Ako sledeće stavke nisu uključene u ponudu, kupac će takođe morati da ih obezbedi/plati:

- Kontaktor i priključna kutija montiraju se na zidni ventil, kompletno ožičenje svih elemenata u skladu sa šemom
- Troškovi konačnog tehničkog odobrenja od strane ovlašćenog tela (lica)
- Glavni prekidač
- Napojni vod od glavnog prekidača do hidrauličnog agregata

Strana 1
Preseci,
dimenzije,
podaci o
vozilima

Strana 2
Varijante
i visinske
dimenzije

Strana 3
Širinske
dimenzije

Strana 4
Širinske
dimenzije,
razmak od
zida

Strana 5
Numerisanje,
Funkcionisa-
nje, Pristup

Strana 6
Plan
opterećenja,
prostor za
ugradnju
kanala

Strana 7
Električna
instalacija,
detalji
hidrauličkom
agregatu

Strana 8
Tehničke
napomene

Strana 9
Objekti od
kupaca

Strana 10
Opis

Strana 11
Opis

► Opis – Automatskih parking sistema

General description

- **car stackers** sistemi su nezavisni parking sistemi za automobile, jedno nad drugim i jedno pored drugog.
- Dimenzije parking prostora su definisane dimenzijama jame - dubinom jame, visinom plafona i širinom jame.
- Platforme se pokreću horizontalno i imaju nagib od $\pm 1^\circ$ za pravilno odvodnjavanje sa platformi.
- Duž celokupne širine sistema **car stackers** mora biti dostupna prilazna traka (vozna traka u skladu sa lokalnim propisima).
- Platforme na donjem nivou (LF) i gornjem nivou (UF) pomeraju se vertikalno, platforme u prizemlju (P) pomeraju se horizontalno. Na nivou prilaza uvek ima jedno parking mesto manje. Ovo prazno mesto se koristi za pomeranje platforme u stranu u prizemlju (GF), čime se omogućava podizanje platforme sa donjeg nivoa (LF) i gornjeg nivoa (UF) na prilaz/prizemlje. Dakle, jedinica od tri parking mesta (1 u prizemlju, 2 na donjem nivou) je najmanja jedinica dostupna za ovaj parking sistem.
- Iz bezbednosnih razloga, platforme se mogu pomerati samo iza vrata sa elektromagnetnim zaključavanjem.
- Instalirani su svi potrebni sigurnosni uređaji. Oni se uglavnom sastoje od sistema za praćenje lanca, poluge za zaključavanje gornje i donje platforme i vrata sa elektromagnetnim brava. Vrata se mogu otvoriti samo ako je izabrano parking mesto dostiglo poziciju za parkiranje i svi otvori su obezbeđeni.
- Upravljački pult je obično montiran na stubu ispred parking sistema ili spolja na okvir garažnih vrata
- Uputstvo za upravljanje je istaknuto na vidno mesto pored svakog upravljačkog pulta.

Car Stackers sistem se sastoji od:

- Redno postavljenih nosača
- Čeličnih stubova sa nosačem kliznih platformi
- Poprečnih i uzdužnih elementa
- Šina za poprečno pokretanje prizemne platforme (GF)
- Hidrauličnih cilindara
- Tiplova, šrafova, ankera, elementa za spajanje itd.

Platforma se sastoji od:

- Voznih staza (poprečnih gaznih površina)
- Podesivih graničnika točka
- Ograde - rukohvata (u slučaju potrebe)
- Podužnih bočnih nosača
- Poprečnih greda
- Vijaka, navrtki, podloški, distantnih čaura itd.

Uređaj za podizanje platformi gornjeg sprata (UF) i Donji sprata (LF) se sastoji od:

- Hidrauličnog cilindra sa elektromagnetnim ventilom
- Lančanika
- Lanaca
- Graničnog prekidača
- Platforme se oslanjaju na četiri tačke i vođene su duž nosača pomoću plastičnih kliznih ležajeva.

Drive unit of transversely movable platforms on the ground floor (GF) consisting of:

- Motora sa reduktorom sa lančanicom
- Lanaca
- Pokretnih točkića sa ležajevima (niskog nivoa buke)
- Napajanja preko kablovske lančane kanalice

Rol garaža vrata:

Dimenzije

Dimenzije prilagođene osnovnim širinskim i visinskim dimenzijama.

Zavese /profili vrata

- Čelične cevi
- Šipka sa elektronskom kontaktnom trakom
- Plastifikacija

Manipulacija vrata

- Električni motor sa vratilom
- Iz bezbednosnih razloga, platforme se uvek pomeraju iza zaključanih vrata
- Položaji „otvorenih garažinih vrata“ i „zatvorenih garažinih vrata“ se kontrolišu električnim senzorima.

Klizna vrata:

Dimenzije

Klizna vrata dimenzije: standardno 2500 mm x 2000 mm (širina x visina).

Krilo vrata

- Konstrukcija okvira sa vertikalnom središnjom šipkom od čelične cevi

Standardni okviri vrata

- Grifovana žica: Veličina žice 50x50x3,8

Strana 1
Preseci,
dimenzije,
podaci o
vozilima

Strana 2
Varijante
i visinske
dimenzije

Strana 3
Širinske
dimenzije

Strana 4
Širinske
dimenzije,
razmak od
zida

Strana 5
Numerisanje,
Funkcionisanje,
Pristup

Strana 6
Plan
opterećenja,
prostor za
ugradnju
kanala

Strana 7
Električna
instalacija,
detalji
hidrauličkom
agregatu

Strana 8
Tehničke
napomene

Strana 9
Objekti od
kupaca

Strana 10
Opis

Strana 11
Opis

Pokretne šine

- Pokretni mehanizam na svim vratima se sastoji od 2 dva para rolo vođica koji se mogu podešavati po visini.
- Pokretne šine vrata su pričvršćene na konzolu ili betonsku gornju gredu, ili specifično vešanje vrata pomoću plafonskih nosača.
- Vodilica se sastoji od 2 plastična valjka montirana na osnovnu ploču koja je pričvršćena za pod.
- Šine, plafonski nosači i osnovne ploče sa pokretnim točkici sa ležajevima su toplo pocinkovani.

Aktiviranje vrata

Standardno:

- Ručno, tj. vrata se otvaraju i zatvaraju ručno.

Alternativno:

- Električni pogon preko elektromotora montira se na sistem šina na prelazu kliznih vrata.
- Pogonski zupčanik pokreće lanac montiran na vratima.

Iz bezbednosnih razloga, pomeranje platformi se uvek vrši iza zaključanih vrata. Električni senzori utiču na detekciju položaja, tj. „otvorenih garažinih vrata“ i „zatvorenih garažinih vrata“.

Razdvajanje (ako je potrebno):

- Na zahtev

Napominjemo:

Paneli na vratima (sa strane, poklopac za šine, itd.) i vešanje vrata za plafon nisu uključene u standardnu verziju ali se mogu isporučiti uz doplatu kao posebna oprema.

Upravljački pult se sastoji od:

- Centralnog kontrolnog orman (pogonskog uređaja) koji se koristi za odabir željenog parking mesta
- Kod serijske montaže vrata se otvaraju ručno. Po želji, to se može ugraditi elektromotor.
- Električnih vodova koji se instaliraju od električnog ormarića do automatskog sistema parkiranja od strane proizvođača.

Hidraulički agregat se sastoji od:

- Hidrauličnog agregata (niske buke, montirana na konzolu sa gumenim gibnjevima)
- Rezervoar za hidraulično ulje
- Sistem za punjenje ulja
- Zupčaste pumpe
- Nosača pumpe
- Spojnice
- Trofaznog motora (3,0 kW / 5,2 kW, 230/400 V, 50 Hz)
- Manometar
- Sigurnosnih ventila pritiska
- Hidrauličnih creva (smanjuje se prenos vibracija i buke na zidnu instalaciju)

Zadržavamo pravo da promenimo ove specifikacije bez prethodne najave!

car stackers d.o.o zadržava pravo, da u cilju unapređenja proizvoda, koristi drugačije tehnologije, sisteme, procese, procedure ili standarde od gore navedenih, bez bilo kakvih negativnih uticaja na kupca/korisnika sistema.

Strana 1
Preseci,
dimenzije,
podaci o
vozilima

Strana 2
Varijante
i visinske
dimenzije

Strana 3
Širinske
dimenzije

Strana 4
Širinske
dimenzije,
razmak od
zida

Strana 5
Numerisanje,
Funkcionisanje,
Pristup

Strana 6
Plan
opterećenja,
prostor za
ugradnju
kanala

Strana 7
Električna
instalacija,
detalji
hidrauličkom
agregatu

Strana 8
Tehničke
napomene

Strana 9
Objekti od
kupaca

Strana 10
Opis

Strana 11
Opis



Car Stackers d.o.o

Đorđa Pantelića 24 · 11080 Beograd

Tel: +381 11 7138957

E-mail : info@car-stackers.com

Website : www.car-stackers.com